

Versatile emettitore di punti, croci, linee, cerchi, montaggio a pannello - Serie LT1M



M2305H2VX0

Tipo di proiezione: Croce
Lunghezza d'onda: 635 nm (rosso brillante)
Max potenza uscita: 5 mW
Tensione di alimentazione: 5-30 Vdc
Classe di protezione: IP64

DETTAGLI TECNICI

Codice	M2305H2VX0
Sorgente luminosa	Diodo
Tipo di proiezione	Croce
Lunghezza d'onda	635 nm (rosso brillante)
Max potenza uscita	5 mW
Tensione di alimentazione	5-30 Vdc
Corrente operativa	<45 mA
Connessione	Cavo 2x0, 25 cm 200
Involucro	Allum.anod.verde
Dimensione	14x65 mm
Classe di protezione	IP64
Classe laser	2M
Temperatura di stoccaggio °C/°F	-40 +85 °C / -40 +185 °F
Temperatura operativa °C/°F	-10 +50 °C / 14 +122 °F
Settore applicazione	Costruzioni nautiche, edilizia, gomma, plastica, metalli, tessile, ceramica, legno, marmo e pietre, vetro, carta, cuoio/pelli, pneumatici, medicina, misurazioni ecc..
Colore	Rosso brillante
Note	Nel prezzo sono comprese due ghiere. Per il migliore utilizzo specificare la distanza di focalizzazione. In mancanza di specificazione viene assunto mm 2000. La croce (angolo 10°) ha un'ampiezza totale di mm 160 alla distanza di mm 1000 dal punto di emissione, perpendicolarmente al raggio laser. Sono disponibili ottiche a croce con angolo di apertura di 2°, 5°, 10°, 25°, 30°, 45°, 75°. Disponibili su richiesta altre proiezioni ottiche.

ACCESSORI CORRELATI

- Alimentatore stabilizzato input 8-30Vac-Vdc - output 5Vdc - 1A - attacco DIN
- Alimentatore stabilizzato input 85-265Vac - output 5Vdc - 600mA - spina schuko
- Alimentatore stabilizzato input 100-240Vac - output 5Vdc - 3A - attacco DIN
- Supporto flessibile - filettato M14x1 - lunghezza mm 180 - nero
- Supporto flessibile - filettato M14x1 - lunghezza mm 280 - nero

LASERTECH®

industrial laser pointers