

Versatile emettitore di punti, croci, linee, cerchi con connettore M8 - Serie LT2S



N3303HBV00

Tipo di proiezione: Punto
Lunghezza d'onda: 635 nm (rosso brillante)
Max potenza uscita: 3 mW
Tensione di alimentazione: 5-30 Vdc
Classe di protezione: IP64

DETTAGLI TECNICI

Codice	N3303HBV00
Sorgente luminosa	Diodo
Tipo di proiezione	Punto
Lunghezza d'onda	635 nm (rosso brillante)
Max potenza uscita	3 mW
Tensione di alimentazione	5-30 Vdc
Corrente operativa	<40 mA
Connessione	Connettore M8 + cavo cm 300
Involucro	Allum.anod.verde
Dimensione	14X85 mm
Classe di protezione	IP64
Classe laser	3R
Temperatura di stoccaggio °C/°F	-40 +85 °C / -40 +185 °F
Temperatura operativa °C/°F	-10 +50 °C / 14 +122 °F
Settore applicazione	Costruzioni nautiche, edilizia, gomma, plastica, metalli, tessile, ceramica, legno, marmo e pietre, vetro, carta, cuoio/pelli, pneumatici, medicina, misurazioni ecc..
Colore	Rosso brillante
Note	Per il migliore utilizzo specificare la distanza di focalizzazione. In mancanza di specificazione viene assunto mm 2000 . Disponibili su richiesta altre proiezioni ottiche.

ACCESSORI CORRELATI

- Alimentatore stabilizzato input 85-265Vac - output 5Vdc - 600mA - spina schuko
- Alimentatore stabilizzato input 8-30Vac-Vdc - output 5Vdc - 1A - attacco DIN
- Alimentatore stabilizzato input 100-240Vac - output 5Vdc - 3A - attacco DIN
- Supporto inclinabile per modulo diam mm 14 - nero
- Supporto snodabile per modulo diam mm 14 - nero
- Boccola di riduzione per laser Ø14

LASERTECH®

industrial laser pointers